





SPOINY NIEOPISANE:

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ SPOIN PACHWINOWO–OBWODOWYCH.
GRUBOŚCI SPOIN "a" STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW:
– RURA Z RURĄ; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW,
– BLACHA LUB KSZAŁTOWNIK WALCOWANY Z RURĄ; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 0,7 GRUBOŚCI BLACHY LUB KSZTAŁTOWNIKA,
– POZOSTAŁE ELEMENTY; a= 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
W PRZYPADKU SPOIN CZOŁOWYCH STOSOWAĆ SPOINY O PEŁNYM PRZEKROJU

UWAGA:

1. Projekt konstrukcji stalowej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczym i projektem branżowym.
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczęciem prac, sprawdzić i ewentualnie wprowadzić niezbędne korekty.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy.

Stal: 18G2

Inwestycja: Projekt dobudowy wiaty przy budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym na działce o nr geod. 508/20 i części działki nr 508/22 w obrębie Juchnowiec Dolny gm. Juchnowiec Kościelny.			
RYSUNEK:	Wiata w osiach 1–2		
INWESTOR:	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16–061 Juchnowiec Kościelny		
PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Sanejko upr. proj. w specj. konstr. Nr Bł/138/93		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Janusz Zasim		
DATA: 15.08.2014	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: 7